

Datasheet

Rubber Tegeldragers

VAN DER VALK



SOLAR SYSTEMS

Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
Nederland

T 0174 21 22 23

F 0174 24 27 27

info@valksolarsystems.nl




www.valksolarsystems.nl



Materiaal samenstelling

- Gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

Afmetingen

| Artikelnummer | Afmetingen | Toepassing | |
|---------------|-------------------|---------------------------|--|
| 729625 | 250 x 75 x 90 mm | ValkPro+ |  |
| 729610 | 100 x 100 x 10 mm | ValkFlat met massablokken |  |
| 729650 | 250 x 250 x 39 mm | ValkBox 3 |  |

Kleur

- Zwart
Deze kleur is niet kleurecht en kleurverschillen kunnen voorkomen, omdat het een gerecycled product is.

Dichtheid

- 800 kg/m³

Brandklasse

- Efl naar EN 13501

Rookklasse

- S2

Maattolerantie

- Breedte 2% en dikte 5%

Kleurechtheid

- Het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels.

Carbon Black

- Carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegels aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden.

Kalk/cement sluijer

- Door weersinvloeden en kalk/cement sluijer van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels en matten ontstaan.

Garantie

- 5 Jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing.

Recycling

- Producten zijn 100% recyclebaar.

Isolatie waarde

- R_d 0,15 EN13165
U 3,13 EN 6946

Waterdoorlatendheid

- 565 mm per uur EN 12616