

PVbox kWh Lock

CONDUCT TECHNICAL SOLUTIONS



PVbox kWh.F1.lock wordt toegepast bij residentiële systemen waar de installatie eigenaar direct aan de voorzijde de geleverde energie kan aflezen. De PVbox kWh F1 Lock wordt samengesteld op basis van streng geselecteerde fabrikanten door unieke producteigenschappen. Juist door deze samengevoegde producten biedt Conduct Technical Solutions BV een technisch kwalitatief eindproduct. Conduct biedt de modulair opgebouwde PVbox juist vanwege deze kwaliteit in relatie met de geldende normen op het gebied van bliksembeveiliging NEN-EN-IEC62305, paneelbouw IEC61439 en installatie NEN1010:2015.

De PVbox kWh.F1.lock is opgebouwd uit een Legrand Plexo IP65 behuizing en voorzien van afsluitbare deurhendel.

PVbox kWh.F1.Lock



Aardlekautomaat Legrand

DX3 1P+N B16A 6000A 30mA, BiConnect-aansluiting. Conform IEC 61009-1, aansluiting stift- of vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1-6000A, IEC 60947-2-6kA. Nulleider bevindt zich rechts.



Lastschakelaar modulair

DX³ 2P 20A met signaallampje Modulaire lastschakelaar DX³ 2P 20A met signaallampje



kWh meter

Rayleigh 1 fase kWh meter, 45A MID B en D goedgekeurd LCD Display 5+3= 99999.99 230/415V 50/60Hz

Installatie materiaal



Wartel M20

Nylon met moer M20



Ferriering

35.5mm (dia) x 13.6mm



Montagesnoer

0.8 m montagesnoer soepel H05V-K H07V-K 70° 2,5mm², kleuren bruin, blauw, geel/groen

powered by

CONDUCT
technical solutions